



PRS.0092

PROBAND

Bandă adezivă
impermeabilizantă pe bază de
cauciuc butilic

Cod vamal

3919 1015

Ambalaje

- Rolă 10 m

Aplicare

- Aplicare manuală

Familie
Proseal

Tip de produs
Benzi de acoperit rosturi, cordoane și profile din material plastic

Linii de produse

- Aqua
- Building
- Infratech

Categorii funcționale

- Impermeabilizări osmotice
- Impermeabilizare cu garnituri elastomerice poliureice (poliurea pură) pulverizate la cald
- Impermeabilizarea rosturilor de mișcare sau a rosturilor de lucru
- Impermeabilizarea orizontală a teraselor și balcoanelor pe bază de ciment

Componente
Monocomponent

Aspect
Bandă

Descrierea generală a produsului

Bandă adezivă, la rece, impermeabilă, compusă dintr-un strat de consistență vâsco-elastică din cauciuc butilic, acoperit cu un material neșesut, din polipropilenă, pentru impermeabilizarea elastică a rosturilor nestructurale în balcoane, terase etc. Dimensiunile benzii: 80 mm x 0,9 mm.

Caracteristici generale

Învelișul din material neșesut PROBAND este compus din fibre de polipropilenă, 100% pur, cu o greutate de 30 g/m² și o rezistență la rupere de 45 N.

Consum

1,1 m/m: 1 metru de PROBAND pentru fiecare metru liniar, având grijă să suprapuneți sulurile pe aproximativ 5-10 cm în dreptul marginilor benzii.

Domenii de utilizare

Impermeabilizarea elastică a rosturilor nestructurale din balcoane și terase, în special în "înconjurarea/legarea" protectoare a conexiunilor dintre amorsă și peretele vertical.

Caracteristici fundamentale



Conservare:
12 luni



Lățime:
8 cm



Neinflamabil



Rezistent la razele UV



Temperatura de utilizare:
+5 / +40 °C



Utilizați produsul cu mănuși de protecție



Culori disponibile
Gri

Specificații tehnice

Greutate de bază : 30 g/m²

Temperatura de acțiune: -30 / +80 °C

Pregătirea suporturilor

Suporturile de aplicare trebuie să fie curate, uscate, intacte, adecvate, fără reziduuri și praf.



www.azichem.com

Actualizat în data de: 25/08/2020
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

Aplicare

Banda este prevăzută cu un film special din hârtie cerată pe partea adezivă. Pentru aplicare, desprindeți filmul de protecție și așezați banda în poziția finală, cu partea adezivă îndreptată spre suport. Aplicați o presiune ușoară cu mâna pentru a asigura aderența corectă la suport. Apoi continuați desprinderea filmului de protecție odată cu derularea rolei și montarea, având grijă să evitați formarea bulelor de aer.

Stocarea și conservarea

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. A se păstra produsul la o temperatură între +5°C și +35°C.



Măsuri de precauțieEcologie

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuițării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

Masticurile butilice sunt foarte sensibile la solvenți.

Se recomandă acoperirea PROBAND, odată poziționat, cu mortare de ciment elasto-plactice sau cu alte produse similare (OSMOCEM FLEX, OSMOCEM D, SYNTECH POLIUREA SPRAY 400).



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

PROBAND este produs/distribuit de



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer